

# STOFZUIGER GAMMA KV15

## ASPIRATEUR POUSSIÈRE LIGNE

### KV15

KV 15



KV15 DS

Uitgerust met HEPA 14 motorfilter,  
 Filtratie voor steriele ruimtes  
 Equipé filtre moteur Hepa 14,  
 filtration Salle blanche

KV 15 Li




- LI batterij van 15Ah  
 Autonomie tot 75mn
- Zeer lichte geïntegreerde  
 LI batterij
- Snellading 2,5h
- Batterie Li de 15Ah  
 jusqu'à 75mn de travail,
- Batterie légère intégrée à  
 l'aspirateur
- Recharge rapide 2,5h

KV 15 D

Uitgerust met een «low» modus:

- 35% minder energie verbruik
- Geluidsniveau gereduceerd tot -20%
- Equipés du mode "Low":
- Réduction 35% de la consommation d'énergie
- Réduction 20% niveau sonore



15 Ah

Jusqu'à 75 mn de travail  
 Autonomie tot 75mn



## FR


La gamme d'aspirateurs poussière K15 comprend 4 modèles, KV15, KV15D, KV15DS et KV15Li, ils sont tous pourvus d'une cuve polypropylène de 15lts et conçus pour une utilisation professionnelle intensive. Chaque variante permet de répondre au mieux aux exigences des différents sites ainsi qu'aux attentes des utilisateurs

## NDL

Het K15-assortiment stofzuigers omvat 4 modellen, KV15, KV15D, KV15DS en KV15Li. Ze zijn allen voorzien van een polypropyleen kuip van 15lt en ontworpen voor intensief professioneel gebruik. Elk model kan dus beantwoorden aan de noden en eisen van de gebruiker voor de gepaste toepassing.

	KV15	KV15D/DS		KV15LI
		LOW	HIGH	
Vermogen / Puissance max	900W	600W	900W	350W
Spanning / Tension	240V	240V	240V	24V
Onderdruk / Dépression	1900 mm H2O	1600 mm H2O	1900 mm H2O	1500 mm H2O
Luchtdebiet / Débit d'air	180 m3/h	150 m3/h	180 m3/h	115m3/h
Gewicht/ Poids	8 kg	8 kg	8 kg	12 kg
Geluidsniveau / Niveau sonore	70	60	68	54
Afmetingen verpakking / Dimensions de l'emballage	390x390x460	390x390x590	390x390x590	390x390x590
Stuks pallet / PUnités par palette	24	22	22	22

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES D.37 KV15		CODE
1	Flexibel compleet 2 m / Flexible complet 2m	Standard KTFC2M36D
2	Handgreep / Poignée	Standard AIPRO36D
3	Buis recht 0,5m per stuk / Canne 2x0,5mt	Standard KV15 ATPA36D
4	Platte zuigmond / Suceur Plat	Standard ALP23S36D
5	Ronde Borstel / Brosse ronde	Standard APN36D
6	Zetelborstel / Capteur T	Standard AB23S36D
7	Zuigmond dubbel gebruik/ Brosse combinée	Standard ASCIR36D
8	Telescopische buis d.37 / Canne telescopique d.37	Standard KV15D/DS/Li ATPA36T



VOORDELEN / AVANTAGES	KV15	KV15D	KV15DS	KV15LI
Filtratie HEPA 14 (99,995%) ingang / Filtration HEPA 14 (99,995%) en entrée	X	X	X	X
Filtratie HEPA 14 (99,995%) uitgang / Filtration HEPA 14 (99,995%) en sortie			X	
Domel Zuigmotor met hoog rendement en laag energie verbruik / Moteur Domel haut rendement- faible consommation	X	X	X	X
Mode Low		X	X	
Speciale veilige oranje kabel met stekker / Câble spécial securit orange, prise direct		X	X	
Telescopische buis diam 37 / Canne télescopique d.37		X	X	X
Wielen anti-spoor en geluidsdempend / Roues anti-trace, anti-bruit	X	X	X	X
Microvezelzak / Sac microfibre	X	X	X	X
LI batterij 24V-12Ah autonomie 75mn / Batterie Li 24V – 15Ah jusqu'à 75 mn de travail				X
Snelle oplaadtijden, ongeveer 2,5h / Recharge rapide environ 2,5H				X
Zeer geluidsarm <55db / Ultra silent - <55db				X

FILTERS/FILTRE CODE		CODE
A Filterpatroon HEPA 14 / Cartouche hepa 14	Standard	FCPM1HB
B Filter microvezel 15LT/stuk / filter microfibre 15LT/pièce	Standard	SACMF15L
C Filter Hepa 14 uitgang motor / Filtre Hepa 14 sortie moteur	Standard KV15DS	

A



Filtre norme  
H14 99,995%

Speciale veilige oranje  
kabel met stekker / Câble  
sécurité orange à prise  
direct



B



Wielen anti-spoor en  
geluidsdempend /  
Roues anti-trace, anti-  
bruit



C



Speciale HP14 filter voor  
steriele ruimtes  
Filtre H14 Special salle blanche

Filterpatroon HEPA  
14 / Microvezelzak  
Cartouche hepa 14 /  
Sac microfibre



